

WR-P236T

(2MP, H.265, 6~216mm, 광학 36배 AF 전동줌, HD IP IR PTZ CAMERA)



사단법인 장애인동반성장협회

제품 특징

- 2MP, HD IP IR PTZ CAMERA
- 1/1.9" Progressive scan CMOS
- 렌즈사양 : 광학 x36 (F1.5~F4.8, f=6mm~216mm)
- 최저조도 : DDS On : 0.0045 Lux @ Color, 0.0003 Lux@ B/W
- Air Wiper 기능 지원(Automatic Rain Sensor 적용)
- 최대 60fps@1920x1080 고해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원(Pri:H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- 야간 가시거리 최대 350M
- 지능형 Auto Tracking 기능/안개보정/흔들림 보정 기능
- 지능형 영상분석기능(템퍼링 / 침입 / 라인크로스 / 소리 / 영상감지 외)
- 지능형 충격감지 기능 지원
- 방수.방진 IP66, 외부충격 K10
- 지능형 Self Action 기능(RX)



카메라

이미지센서	1/1.9" Sony EXMOR CMOS Image Sensor
총화소수	2,420K 픽셀
최저조도	0 Lux (IR LED on), Color : 0.0045 Lux, BW : 0.0003 Lux (IR LED off)
Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
렌즈제어	Auto / Manual
사용 렌즈	F1.5~F4.8, f=6~216mm 36배 AF 전동줌 렌즈
S/N비	50dB 이상

적외선 LED

발광대역	850nm
IR LED 가시거리	350m
IR LED 밝기 제어	자동(줌 배율 연동)/ 수동(Off~127)
조도 센서	CDS

비디오

비디오 압축	H.265, H.264, M-JPEG 트리플 스트리밍
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240
비트레이트	Pri : 32Kbps ~ 16Mbps / Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
프레임 속도	MAX. 60FPS @ 1920 x 1080
비디오 스트리밍	Quad : Primary : H.265/ H.264, Secondary x 3: H.265, H.264, MJPEG
비디오 화질 제어	H.265& H.264 : Bitrate Control / M-JPEG : Quality Level Control
이미지 설정	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, DEFOG, Color Enhancement
비디오 출력	CVBS 1Vp-p(NTSC or PAL)

PTZ

팬/틸트 범위	팬 : 360° (무한회전) / 틸트 : -15° ~ 195°
팬/틸트 속도	프리셋 : 400°/초, 수동 : 0.1° ~ 240°/초(줌 배율과 연동)
프리셋	500 프리셋
패턴	4 패턴
오토 팬	1 오토 팬
그룹	8 그룹 (프리셋을 조합한 최대 16개 동작 편집 가능)
특수 기능	Auto Flip, Auto Parking, Zoom proportional jog, Freeze on position move, Power-up Action, Event holding

오디오(옵션)

오디오 스트리밍	양방향 실시간 오디오
오디오 압축 및 속도	G.711, AAC(Optional)
오디오 입/출력	Mono Jack, Line In / Out

시리얼 및 네트워크

인터페이스	Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
통신	RS-485
암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption
지원 프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP,DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP

전원/외관/환경

기구 등급	IP66, IK10
Wiper	Air Wiper
사용 전원	AC 24V,3.0A, Max 6.5W
무게(Approx.g)	5,810
치수	226(Φ)x364mm(H)
동작온도	-30°C ~ 70°C

외관도

