

WR-P536R

(4MP, H.265, 6~216mm, 광학 36배 AF 전동줌, HD IP IR PTZ CAMERA)



사단법인 장애인동반성장협회

제품 특징

- 4MP, HD IP IR PTZ CAMERA
- 1/1.8" Sony STARVIS CMOS Image Sensor
- 렌즈사양 : 광학 x36 (F1.5~F4.8, f=6mm~216mm)
- 최저조도 : 0.02 Lux @ Color, 0.005 Lux @ B/W [1/1 SEC.]
- Day & Night / DE-FOG / 영상 흔들림 보정(DIS)
- 8 프라이버시 마스크 (구면좌표계)
- 아날로그 CVBS 출력
- RS-485를 이용한 쉬운 PTZ제어
- 2센서 입력 & 1알람 출력
- Intelligent IR LED Control (IR LED 거리 : 350m)
- MAX.30FPS @ All Resolutions
- 양방향 오디오 통신
- 입력전원 DC 12V, 3.5A



카메라	
이미지센서	1/1.8" Sony STARVIS CMOS Image Sensor
총화소수	6.48MP / 3,096(H) x 2,094(V)
최저 조도	DSS Off : 0.2 Lux @ Color, 0.05 Lux @ B/W [1/30 SEC.] DSS On : 0.02 Lux @ Color, 0.005 Lux @ B/W [1/1 SEC.]
Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
렌즈 제어	Auto / Manual
사용 렌즈	F1.5~F4.8, f=6mm~216mm 36배 AF 전동줌 렌즈
S/N비	50dB 이상
적외선 LED	
발광대역	850nm
IR LED 가시거리	350m
IR LED 밝기 제어	자동(줌 배율 연동) / 수동(OFF~127)
조도 센서	CDS 센서
비디오	
비디오 압축	H.265, H.264, M-JPEG 트리플 스트리밍
해상도	MAX. 2560x1440
프레임 속도	MAX. 30FPS @ All Resolutions
비디오 스트리밍	Triple Stream (Stream 1, 2, 3) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP
비디오 화질 제어	H.265 & H.264 : Bitrate Control / M-JPEG : Quality Level Control
이미지 설정	Day & Night, 포커스, AE Mode, 화이트밸런스, BLC, WDR, DE-FOG, 조리개 조절 노이즈 제거, 영상 흔들림 보정, 프라이버시 기능
비디오출력	CVBS 1Vp-p(NTSC or PAL)
PTZ	
팬/틸트 범위	팬 : 360° (무한회전) / 틸트 : -10° ~ 90°
팬/틸트 속도	프리셋 : 240°/초, 수동 : 0.1° ~ 240°/초(줌 배율과 연동), 스윙 : 1° ~ 90°/초
프리셋	255 프리셋
패턴	4 패턴 [패턴당 768 명령(약 5분 분량)]
오토 팬	1 오토 팬
그룹	8 그룹 (프리셋을 조합한 최대 16개 동작 편집 가능)
특수 기능	Auto Flip, Auto Parking, Power-up Action 등
오디오(옵션)	
오디오 스트리밍	양방향 실시간 오디오
오디오 압축 및 속도	G.711 u-law
오디오 입/출력	Mono Jack, Line In / Out
시리얼 및 네트워크	
인터페이스	Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
통신	RS-485
Onvif	지원
지원 프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
전원/외관/환경	
사용 전원	DC 12V, 3.5A
무게(Approx.g)	7kg / 15.5 lb / 브라켓 제외
치수	226(Φ) x 362.8mm(H) / 8.9(Φ) x 14.3mm(H) / 브라켓 제외
동작 온도	-30°C ~ 60°C

외관도

