

WR-B500R



사단법인 장애인동반성장협회

(5MP, 3.6~11mm, AF 모터줌, 1/1.8" Sony Starvis, 네트워크 적외선 볼렛 카메라)

제품 특징

- Sony Starvis 1/1.8" 6.48 메가픽셀 CMOS 센서
- 3.6~11mm 모터라이즈줌 렌즈
- 트리플코덱 H.265 / H.264 / MJPEG
- 1920P / 30fps (2560x1920)
- 야간감시 40m
- Onvif 지원
- PoE지원
- DC12V, 750mA(Max)



이미지센서

촬상소자	1/1.8" 6MP Sony STARVIS CMOS Sensor
총화소수	3096(H) x 2094(V) 6.48 Megapixel
유효화소수	3096(H) x 2080(V) 6.44 MegaPixel
주사방식	프로그래시브 스캔
전자셔터 속도	Automatic : Min. 1/30,000 sec~ Max. 1/30 sec Suppress Rolling, Manual
최저조도	0.005Lux / 0Lux (IR On)
야간감시거리	40m
렌즈	3.6~11mm Motorized LENS (6MP)
화각	106.8°~44.2°(H), 68.8°~29.6°(V), 134.2°~53°(D)

카메라

WDR	DWDR (1~3Step)
Day & Night	Auto / Day(Color) / Night(BW)
DNR	2DNR / 3DNR : On(Adjust) / Off
DE-FOG, HLC, LDC	YES
화이트밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Fluorescent
사생활보호기능	구역 On/Off, 최대 8 개존 설정가능
모션감지기능	432 Zone (On/Off, 1~5Step)
인터페이스	이더넷 10/100 Base-T (RJ-45), CVBS 1Vp-p

네트워크

비디오 압축	H.265 / H.264 / MJPEG
비디오 해상도	2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240
비디오 프레임	5fps ~ 30fps @ All Resolution
비디오 품질	H.265/H.264 : Bitrate Control MJPEG : Quality Level Control
비디오 스트리밍	Tripel Stream (Stream 1,2,3) RTP/RTSP, UnicastRTP, Multicast RTP
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP SMTP, DNS, DDNS, Onvif 지원
오디오 압축	G.711 u-law
오디오 스트리밍	Two way
이벤트 알림	1센서(Digital Input), 1알림(Digital Output, Open Collector)
동시접속자 수	최대 10사용자
웹브라우저	Manager (IE, Firefox, Safari, Opera) View (IE over 10ver(Active-X))

동작 환경

동작 습도	0%~80%
동작 온도	-20°C~+60°C
입력 전원	DC12V, PoE
소비 전력	DC12V Current Max 750mA
무게	500g
외형치수	78mm(W) X 113mm(H) X 255mm(D)

외관도

